

Produktdatablad

Specifikationer



VG311F kulventil, 3-vägs, DN65, flänsad, Kvs 63 m³/h, hus och säte av gjutjärn, plugg av mässing.

VG311F-65C

EAN-kod: 3606489646318

Lagerkod: Lagerförd

Produktdata

Typ av produkt eller komponent	Ventil
Ventiltyp	Kägelventil
Produktserie	VG311F
Ventilmodell	VG311F-65C 63M SU00
Kompatibel med följande medie	Glykol 25 % Glykol 30 % Glykol 50 % Vatten
Ventilkonfiguration	3-vägs
Typ ventilanslutning	Flanged
Storlek ventilanslutning	DN65 (ISO 7005-2)
Ventilstorlek	65 mm (2-1/2 in)
Rörstorlek	65 mm
Födeskaraktäristik	EQM
Flödeskoefficient	75.15 cv 63 kvs
Tryckklass	PN16
Max medietemperatur	-10...150 °C
Max differenstryck	199,9 kPa
Reglerområde	Större än 50:1
Slaglängd	25 mm
Läckage ventilsäte	Port A: Less than 0.03 % of kvs
Flödeskaraktäristik	Stem up closes A and opens B to AB
Rörelse ventilspindel	Linjär
Invändigt material i ventilen	Brass
Höljesmaterial	Grey cast iron GG-25
Material ventilsäte	Port A: grey cast iron GG-25 Port B: grey cast iron GG-25
Material ventilspindel	Rostfritt stål AISI 303
Material plugg	CW614N brass
Packningsmaterial ventilspindel	EPDM
Material packbox	Port A:metall mot metall
Tätningmaterial	EPDM

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

målregion	Europa Asia Pacific Australien
------------------	--------------------------------------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
--------------------------	-----

Antal i Förpackning 1	1
------------------------------	---

Förpackning 1 höjd	30 cm
---------------------------	-------

Förpackning 1 bredd	19 cm
----------------------------	-------

Förpackning 1 djup	30 cm
---------------------------	-------

Förpackning 1 vikt	18,05 kg
---------------------------	----------

Logistikinformation

Ursprungsland	IT
----------------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti (i månader)	18
----------------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

[Förklaring av Environmental Data](#) >

[Hur vi bedömer produkthållbarhet](#) >

Use Better

 Material och förpackning	
Förpackning med återvunnen kartong	Ja
Förpackning utan plast	Nej
EU:s RoHS-direktiv	Uppfyller kraven genom undantag
REACH-förordningen	Produkten innehåller SVHC högre än tröskelvärdet

Use Longer

 Förlängning av livslängd	
Reparation	Nej

Use Again

 Packa om och återskapa	
Återtagande	Ja