

# Produktdatablad

Specifikationer



Ställdon för zonventiler, MZ20A,  
Modulerande, Valbar styrsignal, 24  
VAC, 200 N, Gångtid 18s/mm,  
Slaglängd 5.5mm, För VZ\*19\*-  
ventiler

8455051000

EAN-kod: 3606489659042

Lagerkod: Lagerförd

## Produktdata

Typ av produkt eller komponent	Ställdon
Ställdontyp	Elektrisk
Ställdon produktserie	MZ20
Ställdonmodell	MZ20
produktdestination	Zone valves
Hålleffekt (VA)	1 VA AC
Återgång vid strömavbrott	Utan fjäderretur
Styrsignal	Proportionell/modulerande
målregion	Europa Asia Pacific Australien

## Teknisk data

Manöverdon	Linjär
Manövertyp	Automatisk återställning
rated supply voltage	24 V AC
analoga ingångars område	0...10 V DC
Slaglängd	5,5 mm
Automatisk slaglängdskalibrering	Falsk
Kraft (N)	200 N
Kraft (lbf)	45 lbf
Positionsindikering	Stem position cut out on yoke
Ledningslängd	1.5 m
Ventilanslutning	Coupling ring M30 x 1.5
Slaglängdstid	117 s

## Miljö

IP-kapslingsklass	IP43
omgivningstemperatur vid drift	-5...55 °C
relativ luftfuktighet	5...95 % Ingen kondens
Omgivande lufttemperatur för lagring	-25...65 °C

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

## Förpackningsinformation

---

Förpackningstyp 1 PCE

---

Antal i Förpackning 1 1

---

Förpackning 1 höjd 12 cm

---

Förpackning 1 bredd 9,4 cm

---

Förpackning 1 djup 7,8 cm

---

Förpackning 1 vikt 260 g

---

## Logistikinformation

---

Ursprungsland IT

---

## Kontraktsgaranti

---

Garanti (i månader) 18

---

## Environmental Data

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.


[Förklaring av Environmental Data](#) >

[Hur vi bedömer produkthållbarhet](#) >



### Use Better

 Material och förpackning	
Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Nej
EU:s RoHS-direktiv	<a href="#">Kompatibel</a>
REACH-förordningen	<a href="#">Produkten innehåller inte SVHC över tröskelvärdet</a>

### Use Longer

 Förlängning av livslängd	
Reparation	Nej

### Use Again

 Packa om och återskapa	
Återtagande	Ja
WEEE-märkning	 Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållsopor.