



7705 Plaströrskoppling

Benämning

Plaströrskoppling skarv rak med lös stödhylsa för PE rör.

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Plaströrskoppling med lös stödhylsa för PE rör. Rak skarv. Dimension 16-75 med mutter i mässing och klämring i plast, dimension 90 och 110 med fläns, mellanring och klämring i mässing samt o-ring i gummi NBR. Standardmodell med stödhylsa för PEM PN10. För andra PE rör bytes stödhylsa till rätt godstjocklek, se varianter på artikel 7700.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16
Arbetstemperatur: +25°C.

Godkännande

DVGW.

Materialspecifikation

Hus:	Avz. mässing CW602N
Mutter:	Mässing CW617N
Klämring:	POM
Stödhylsa:	Mässing CW617N



7705 Plaströrskoppling

Artnr	RSK	Rördimension
0177050200	2460020	20x2,0
0177050250	2460038	25x2,3
0177050320	2460046	32x2,9
0177050633		36x5,8 x 32x2,9
0177050400	2460053	40x3,7
0177050403		40x3,7 x 32x2,9
0177050503		50x4,6 x 32x2,9
0177050500	2460061	50x4,6
0177050630	2460079	63x5,8
0177050750	2460087	75x6,8
0177050900	2460129	90x8,2
0177051100	2460137	110x10,0