



## 7730 Plaströrskoppling

### Benämning

Plaströrskoppling vinkel med lös stödhylsa för PE rör.

### Användningsområde

Tappvatten.

### Konstruktion

Plaströrskoppling med lös stödhylsa för PE rör. Vinkel med utvändig gänga. Dimension 16-75 med mutter i mässing och klämring i plast, dimension 90 och 110 med fläns, mellanring och klämring i mässing samt o-ring i gummi NBR. Standardmodell med stödhylsa för PEM PN10. För andra PE rör bytes stödhylsa till rätt godstjocklek, se varianter på artikel 7700.

### Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16  
Arbetstemperatur: +25°C.

### Godkännande

DVGW.

### Materialspecifikation

Hus:	Avz. mässing CW602N
Mutter:	Mässing CW617N
Klämring:	POM
Stödhylsa:	Mässing CW617N



## 7730 Plaströrskoppling

Artnr	RSK	Rördimension	Ansl utv G
0177300200	2462828	20x2,0	1/2
0177300250	2462836	25x2,3	3/4
0177300320	2462844	32x2,9	1
0177300400	2462851	40x3,7	1 1/4
0177300500	2462869	50x4,6	1 1/2
0177300630	2462877	63x5,8	2
0177300750	2462885	75x6,8	2 1/2
0177300901	2462927	90x8,2	2 1/2
0177300900	2462935	90x8,2	3
0177301101	2462943	110x10,0	3
0177301100	2462950	110x10,0	4