



## BA 120 Kulventil

### Benämning

Kulventil med fullt genomlopp.

### Användningsområde

Kyla, Luft, Värme.

### Konstruktion

Kulventil med fullt genomlopp. Dubbla tätningar mot spindel. Efterdragbar glandmutter.

### Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 40

Arbetstemperatur: -10°C/+100°C.

Vid högre temperatur, kontakta oss.

### Godkännande

CE.

### Produktgaranti

Produktgaranti 10 år gäller ventil som är köpt och installerad från och med år 2012.

### Materialspecifikation

Ventilhus:	Mässing CW617N förnicklat
Kula:	Mässing CW614N hårdförkromad
Spindel:	Mässing CW614N
Sätesspackning:	PTFE
Spindelpackning:	PTFE och Viton
Handtag:	Lackerat stål



## BA 120 Kulventil

Artnr	RSK	Ansl inv/utv G	Bygglängd mm
0412008000	4501111	1/4	49
0412010000	4501112	3/8	52
0412015000	4501113	1/2	63
0412020000	4501114	3/4	74
0412025000	4501115	1	84
0412032000	4501116	1 1/4	99
0412040000	4501117	1 1/2	108
0412050000	4501118	2	119