



MG518/2D Tryckmätare DN63

Benämning

Tryckmätare för aggressiva vätskor och gaser. Mät noggrannhet kl. 1,6%.

Användningsområde

Industri.

Konstruktion

Hus i rostfritt stål, mediaberörda delar i rostfritt syrafast stål, bourdonrör i rostfritt syrafast stål. Anslutning bakåt. Mät noggrannhet kl. 1,6%

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: Max 75% av fullt skalvärde
Arbetstemperatur: +100°C, omgivning -25°C/+65°C.

Godkännande

CE.



Materialspecifikation

Hus	Rostfritt stål AISI304
Frontring	Rostfritt stål AISI304
Glas	Plast
Tavla	Plast
Visare	Aluminium
Anslutning	Rostfritt stål AISI316L
Bourdonrör	Rostfritt stål AISI316L
Verk	Rostfritt stål AISI304

MGS18/2D Tryckmätare DN63

Artnr	RSK	Ansl utv G	Ansl typ	Skala
1018246300	5114200	1/4	D	-1/0 bar/kPa
1018246201	5114201	1/4	D	-1/1,5 bar/kPa
1018246203	5114202	1/4	D	-1/3 bar/kPa
1018246205	5114203	1/4	D	-1/5 bar/kPa
1018246209	5114204	1/4	D	-1/9 bar/kPa
1018246215	5114205	1/4	D	-1/15 bar/kPa
1018246224	5114206	1/4	D	-1/24 bar/kPa
1018246301	5114207	1/4	D	0/1 bar/kPa
1018246361	5114208	1/4	D	0/1,6 bar/kPa
1018246302	5114209	1/4	D	0/2,5 bar/kPa
1018246304	5114210	1/4	D	0/4 bar/kPa
1018246306	5114211	1/4	D	0/6 bar/kPa
1018246310	5114212	1/4	D	0/10 bar/MPa
1018246316	5114213	1/4	D	0/16 bar/MPa
1018246325	5114214	1/4	D	0/25 bar/MPa
1018246340	5114215	1/4	D	0/40 bar/MPa
1018246360	5114216	1/4	D	0/60 bar/MPa
1018246370	5114217	1/4	D	0/100 bar/MPa
1018246376	5114218	1/4	D	0/160 bar/MPa
1018246385	5114219	1/4	D	0/250 bar/MPa
1018246394	5114220	1/4	D	0/400 bar/MPa
1018246396	5114221	1/4	D	0/600 bar/MPa
1018246400	5114222	1/4	D	0/1000 bar

Anslutningstyp D = bakåt