



## A500-15 Installationssats

### Benämning

Installationssats för vattenmätare Q3 4 (gamla Qn2,5) med bygglängd 190 mm eller 220 mm och anslutning G1.

### Användningsområde

Tappvatten.

### Konstruktion

Vattenmätarkonsol med fast väggavstånd 82 mm och bygel i rostfritt stål. En fast koppling och en med skjutbar hylsa för att underlätta montage. Plomberingshål på mutter och bygel för plombering av mätare vid användning av tråd. Passbit i plast (får endast sitta under byggtid). Vinkelkopplingar, raka ventiler med handtag och plaströrskoppling. Bygeln är märkt med en pil som anger flödesriktning. Levereras som lösa delar i kartong.

### Tryck och temperatur

Max arbetstryck: 10 bar med passbit och 16 bar med mätare.  
Arbetstemperatur: +2°C/+25°C.

### Materialspecifikation

Bygel:	Rostfritt stål AISI 304
Konsolkopplingar:	Blyfri mässing CW724R
Vinkelkopplingar:	Blyfri mässing CW511L <0,1% bly
Ventiler:	Avz. mässing CW625N
Passbit:	Plast PP



# A500-15 Installationssats

Artnr	RSK	Anslutning	Ansl typ	Typ
0250015006	5207917	PEM 32 PN10 x 3/4 inv	V x V	Lösa delar i kartong

V = vinkel

