



6151-1 Installationssats 110 mm

Benämning

Installationssats IVM för vattenmätare Q3 2,5 med bygglängd 110 mm. Modell hög med 50 mm väggavstånd för 1 st mätare.

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Vattenmätarkonsol enkel i rostfritt stål för kallvatten eller varmvatten. Modell hög med 50 mm väggavstånd.

För vattenmätare Q3 2,5 med bygglängd 110 mm och anslutning G20. Varianter med t ex ventiler, backventiler, vattenmätare, passbit m.m.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: 16 bar

Arbetstemperatur: +2°C/+90°C.



Materialspecifikation

Bygel:	Rostfritt stål AISI 304
Kopplingar:	Blyfri mässing CW511L <0,1% bly
Ventiler:	Blyfri mässing CW511L <0,1% bly
<i>Tillval/varianter:</i>	
Backventiler:	Blyfri mässing CW511L <0,1% bly
Passbit:	Blyfri mässing CW511L <0,1% bly
Vattenmätare:	Mässing CW617N



6151-1 Installationssats 110 mm

Artnr	RSK	Anslutning	Bygglängd mm	Typ
0261511040	5208063	1/2 inv x 1/2 inv	275	Ventil x Ventil röd
0261511041		1/2 inv x 1/2 inv	275	Ventil x Ventil röd + Mätare (VV puls)
0261511042		1/2 inv x 1/2 inv	275	Ventil x Ventil röd + Passbit
0261511030	5208135	1/2 inv x 1/2 inv	275	Ventil x Ventil blå
0261511031		1/2 inv x 1/2 inv	275	Ventil x Ventil blå + Mätare (KV puls)
0261511032		1/2 inv x 1/2 inv	275	Ventil x Ventil blå + Passbit
0261511021	5208041	1/2 inv x 1/2 inv	275	Ventil röd x Backventil
0261511025		1/2 inv x 1/2 inv	275	Ventil röd x Backventil + Passbit
0261511011		1/2 inv x 1/2 inv	275	Ventil blå x Backventil
0261511016		1/2 inv x 1/2 inv	275	Ventil blå x Backventil + Passbit
0261511020		1/2 inv x 1/2 utv	230	Ventil röd x Utv
0261511024		1/2 inv x 1/2 utv	230	Ventil röd x Utv + Passbit
0261510000	5208039	1/2 utv x 1/2 utv	190	Utv x Utv

För fler varianter och anslutningar kontakta oss.

