


RUBENS

Differenstryckmätarsats

4-punktsmätning

Tryckområde	RSK
0-2,5 bar/kPa	5118621
0-4 bar/kPa	5118622
0-6 bar/kPa	5118623
0-10 bar/MPa	5118624
0-16 bar/MPa	5118625



Teknisk data

DN10
Tryckklass PN25
Temperatur max 150C
Temperatur max manometer 60C

Detaljlista

1. Tryckmätare klass 2,5
2. Kontrollmanometerventi
3. Anslutningsstycke, packning
4. Kulventiler
5. Korsrör med kopplingar

Material

Verk: kopparlegering Hus: ABS-plast
Mässing
Mässing, fiber
Förkromad mässing
Mässing

Beskrivning

- Differenstryckmätarsats avsedd för differenstryckmätning över smutsfilter, pumpgrupper, stammar och kretsar.
- Vid mätning stängs ventilen på lågtryckssidan. Därefter stängs ventilen på högtryckssidan och ventilen på lågtryckssidan öppnas varefter trycket avläses.
- Tryckdifferensen är skillnaden mellan avläst hög- och lågtryck.
- Levereras som en enhet anpassad för 4-punktsmätning, men kan även enkelt anpassas för fler punkter genom en extra kulventil med koppling.
- Differenstryckmätarsatsen bör monteras så att manometern sitter vertikalt med tappen nedåt.
- Skötsel - underhållsfri

Alternativa utförande

- Tryckmätare med högre/lägre tryckområde
- Dämpvätskefylld manometer

