

S&B brandtejp 60

brandtätning av plaströr <EI 60



Består av ett material som expanderar vid brand och tätar igen hålet när plaströret brunnit bort. Materialet är inneslutet i en polyetenpåse vid montage.

Används för brandtätning av plaströrsgenomföringar i brandcellsgräns upp till brandklass EI 60.

Kan användas för brandtätning av plaströr med diameter upp till 110 mm.

Typgodkänd för tunn- och tjockväggiga plaströr av PVC, PP, PE och PVC/ABS.

Vid brandtätning av skarvmuffar ska S&B brandtejp 120 användas.

Produktdata

Benämning	Plaströrets Ø mm	RSK-nummer	L	B	T
S&B brandtejp 55-60	22-55	242 58 76	210	20	6
S&B brandtejp 82-60	55-82	242 58 77	285	30	6
S&B brandtejp 110-60	82-110	242 58 78	380	35	6

* L=längd B=bredd T=tjocklek i mm.

S&B brandtejp innehar
Byggproduktcertifikat
1639

Våra faktablad är vägledande, arbetsutförandet ligger utanför vår kontroll. Därav är vårt ansvar begränsat till kvalitén av levererad produkt.
info@brandteknikab.se | +46 (0)8 550 154 00

STÅL &
BRANDTEKNIK AB

S&B brandtejp 60