

Unipak

WHITE



PRODUKTBESKRIVNING:

UNIPAK White är ett ljusgrått, icke härdande, högvisköst rörkitt/tätningspasta baserad på vegetabilisk tvål, naturligt förekommande mineraler, viskositetsreglerande oljor och vatten. UNIPAK White rörkitt används tillsammans med lin.

TEKNISKA EGENSKAPER:

- För dricksvattensystem, kallt- och varmvattensystem samt lågtrycksånga (max. 130°C och 8 bar).
- Absolut täta gängförbindningar.
- Missfärgar inte huden.
- Lätt hopsättning.
- Åtskiljande underlättas.
- Rörförbindningar förblir täta vid tillbakaskruvning – i motsats till exempelvis gängtejp – vilket ger stor flexibilitet i samband med justering av rörförbindningarna.
- Max. temperatur: 130°C.
- Max. tryck: 8 bar.

GODKÄNNANDE:

- UNIPAK White rörkitt är GODKENDT TIL DRIKKEVAND av Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i Danmark:



Godkendelse nr: 06/00003

BRUKSANVISNING:

- Lin påförs gängen jämnt och tätt i sammanskruvningsriktningen i dennas fulla längd.
- Smörj på hela den lindade gängen en lämplig mängd UNIPAK WHITE rörkitt i ett jämnt skikt.
- Skruv ihop och anläggningen tas i bruk.
- Tork av eventuellt överskott av tätningspasta med trasa e.dyl.

FÖRPACKNING:						
	Emballage	Varenr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
250 g. plasttub	(24 stk./krt.)	5100025	271351525	3839295	9508012	3265271
360 g. plastburk	(12 stk./krt.)	5100036	271351536	3839294	9508011	3265272

Ytterligare produktinformation, säkerhetsdatablad, demo-videor, bruksanvisningar m.m. finns på: www.unipak.dk

Vi utvecklar fortlöpande våra produkter och förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående avisering.

Ovenstående uppgifter är baserad på tester och erfarenhet. Eftersom användning av produkten är utanför vår kontroll, rekommenderas provinstallation för att säkerställa, att produkten är lämplig för den avsedda installationen.