

Unicord

PRODUKTBESKRIVNING:

UNICORD Teflonsnøre från UNIPAK är vit, icke-vidhäftande snöre, framställd av polytetra-fluoretylen, mera känt som TEFLON®.

ANVÄNDNING:

UNICORD används för tätning av spindler, ventiler og flanger samt meget store gænger i systemer med drikkevand, varme og fjernvarme.

UNICORD også velegnet for tætning af gængsamlinger i andre rørsystemer. Fx. til hydraulik, trykluft, varme- og ventilation, syrer, baser, opløsningsmidler m.v.



TEKNISKE EGENSKAPER:

Kolväte-fluor-föreningens höga styrka och molekylvikt ger PTFE-snören en rad förträffliga egenskaper. Mycket brett temperaturområde: -200°C till +260°C. Förblir opåverkad av i stort sett alla aggressiva kemikalier (med undantag för fluor, vissa fluorkemikalier och smälta alkalimetaller), mycket låg friktionskoefficient, ej brännbar, åldras ej, hög dragstyrka även vid låga temperaturer, god elektrisk isoleringsförmåga oberoende av såväl frekvens som temperatur.

UNICORD føres i 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 mm. FD. (densitet: 1,5 g/cm³). Lämpar sig väl för packboxar, flänskopplingar och mycket stora gängdiametrar. Rekommenderat temperaturområde från -200 °C till +260 °C. Max. tryck: 60 bar.

BRUKSANVISNING:

En i forhold til flangen eller pakboksen hvor UNICORD'en skal placeres passende længde af snøren klippes af. Det er vigtigt at sørge for at UNICORD'en både har den rigtige tykkelse (specielt vigtig ved pakbokse) og den rigtige længde til at nå godt og vel hele vejen rundt. Ved nogle pakbokse afskæres UNICORD'en skråt således at de to skråt afskårne ender lagt op hinanden slutter helt tæt. På flangesamlinger krydses UNICORD'en eventuelt og prsses sammen til en tæt pakning når flangerne skrues sammen.

Ovanstående upplysningar är givna på grundval av tester och erfarenheter. Då vi inte har någon kontroll över användningen av produkten rekommenderas provinstallation för att säkerställa att produkten lämpar sig för den önskade installationen.

EMBALLERING:		Varenr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
UNICORD 2mm	(Leveres i løbende m.)	1000822	271423002	4054022	9507838	3265372
UNICORD 3mm	(Leveres i løbende m.)	1000832	271423003	4054023	9507839	3265374
UNICORD 4mm	(Leveres i løbende m.)	1000842	271422040	4054054	9507887	3265376
UNICORD 5mm	(Leveres i løbende m.)	1000850	271422050	4054055	9507888	3265377
UNICORD 6mm	(Leveres i løbende m.)	1000860	271422060	4054056	9507889	3265378
UNICORD 7mm	(Leveres i løbende m.)	1000870	271422070	4054057	9507891	3265379
UNICORD 8mm	(Leveres i løbende m.)	1000880	271422080	4054058	9507892	3265380

Se dessutom under SÄKERHETSDATABLAD på www.unipak.dk