

BRANDARMATUR STRÅLRÖR

ENHETSTRÅLRÖR ERGO LÅNG 1" INVÄNDIG GÄNGA



PRODUKTEGENSKAPER

- > Hög slitstyrka och funktionssäkerhet
- > Utbytbara munstycken 5+7 mm av aluminium. Fast munstycke 14 mm.



CERTIFIERAD
ISO 14001
Ledningssystem för miljö



CERTIFIERAD
ISO 9001
Ledningssystem för kvalitet



TEKNISK BESKRIVNING

Artikel Nr	RSK Nr	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg
ST511-1025	422 70 51	235	50	90	0,5

Material

Hus, handtag och munstycke i aluminium. Hus gjutet och handtag varmsmidd.

Spindel i förkromad mässing.

Ventilkula i armerad plast.

O-ring i nitrilgummi.

Ytbehandling

Hus epoxilackerad.

Handtag eloxerad.

Max arbetstryck

200 mVp = 20 bar

MILJÖDOKUMENTATION OCH AVFALLSDIREKTIV

Delar av produkten innehåller bly i koncentrationen 1–10%. Bly finns upptaget på REACH:S kandidatlista. Inget särskilt förfarande behöver beaktas vid normal användning. Produkten är registrerad i ECHA:S SCIP-databas enligt avfallsdirektivets krav

Svebab
EN DEL AV BEJERTECH

Svenska Brandslangsfabriken AB - Industrigatan 10 - Box 2066 - 511 02 SKENE
Telefon: +46(0)320-20 94 20 Epost: Svebab@svebab.se