



Funktion

Rillat T-rör med förminskat avstick.

Rillningsstandard: OGS (Original Grooving System) i enlighet med AWWA-C606

Användningsområden:

- Sprinklersystem
- VS-installationer
 - Värme
 - Kyla
- Tryckluftssystem

Korrosivitetsklass

- Röda delar är lämpliga för korrosivitetsklasser C1 och C2, medan galvade produkter är klassade för C3.
- För tillämpning i korrosivitetsklass C4 eller högre kontakta Ahlsell.

Godkännande

Rillat reducerande T-rör av varumärke PROFIT (PT) är godkänt av CNBOP, UL och FM.



Produkterna är bedömda av Sundahus och Byggvarubedömningen.



Materialspecifikationer

- Segjärn som överensstämmer med ASTM A 536 65 45 12
- Röd lack RAL 3000 som är applicerat med EPD målningsteknik
- Varmförzinkad för galvade produkter

Dimensioner

Tabell 1

Art.nr (Röd)	Art.nr (Gal- vad)	DN (mm)	Rör Ø yttre diam (mm)	L (mm)	L1 (mm)	A OD (mm)	A GD (mm)	A GS (mm)	A GW (mm)	B OD (mm)	B GD (mm)	B GS (mm)	B GW (mm)	Max abets- tryck (bar)	Vikt (kg)	UL	FM
1650452	1650717	65 x 50	76,1 x 60,3	76,0	76,0	76,1	72,3	15,9	7,9	60,3	57,2	15,9	7,9	20,7	1,43	✓	✓
1650412	1650718	80 x 65	88,9 x 76,1	86,0	86,0	88,9	84,9	15,9	7,9	76,1	72,3	15,9	7,9	20,7	1,85	✓	✓
1650529	1650557	100 x 65	114,3 x 76,1	102,0	102,0	114,3	110,1	15,9	9,5	76,1	72,3	15,9	7,9	20,7	2,65	✓	✓
1650433	1650705	100 x 80	114,3 x 88,9	102,0	102,0	114,3	110,1	15,9	9,5	88,9	84,9	15,9	7,9	20,7	2,6	✓	✓
1650719	1650707	125 x 65	139,7 x 76,1	105,0	105,0	139,7	135,5	15,9	9,5	76,1	72,3	15,9	7,9	20,7	3,7	✓	✓
1650548	1650708	125 x 80	139,7 x 88,9	105,0	105,0	139,7	135,5	15,9	9,5	88,9	84,9	15,9	7,9	20,7	4,60	✓	✓
1650456	1650706	125 x 100	139,7 x 114,3	105,0	105,0	139,7	135,5	15,9	9,5	114,3	110,1	15,9	9,5	20,7	4,5	✓	✓
1650711	1650710	150 x 80	168,3 x 88,9	140,0	140,0	168,3	164,0	15,9	9,5	88,9	84,9	15,9	7,9	20,7	6,45	✓	✓
1650473	1650709	150 x 100	168,3 x 114,3	140,0	140,0	168,3	164,0	15,9	9,5	114,3	110,1	15,9	9,5	20,7	6,15	✓	✓
1650714	1650715	200 x 80	219,1 x 88,9	146,0	146,0	219,1	214,4	19,1	11,1	88,9	84,9	15,9	7,9	20,7	10,10	✓	
1650716	1650712	200 x 100	219,1 x 114,3	174,0	174,0	219,1	214,4	19,1	11,1	114,3	110,1	15,9	9,5	20,7	12	✓	✓
1650453	1650713	200 x 150	219,1 x 168,3	174,0	174,0	219,1	214,4	19,1	11,1	168,3	164,4	15,9	9,5	20,7	11,55	✓	✓

Maxarbetsstrycket får ökas 50% för provtryckning.

