

# Tryckmätare

vätskedämpad

nedåtriktad typ 2750 dim 100

Datablad **A02.05.03**

utg.14.01

<b>Utförande</b>	Vätskedämpad tryckmätare för mätning av flytande eller gasformiga, icke aggressiva mätmedier. Frimonterad med nedåtriktad anslutning.
<b>Typ</b>	<b>2750 dim 100</b>
<b>Husdiameter</b>	Dim 100 mm
<b>Design</b>	EN 837-1
<b>Mätnoggrannhet</b>	kl. 1,0% Mätnoggrannheten räknas i procent av tryckmätarens slutgradering. Avvikelsen 1,0% kan förekomma $\pm$ över hela skalområdet vid normaltemperatur +20°C.
<b>Hus</b>	Rostfritt stål med polerad trekantsring med o-ringstättning mellan hus och anslutning
<b>Glas</b>	PMMA-plast
<b>Mätsystem</b>	Medieberörda delar av kopparlegering
<b>Verk</b>	Platinamässing
<b>Tryckenhet</b>	Bar/Pascal
<b>Skala</b>	Vit skala av aluminium med Ahlsell-logo
<b>Tryckanslutning</b>	G 3/8" nedåtriktad anslutning
<b>Fyllning</b>	Glycerin 99,7%
<b>Avluftningsventil</b>	Avluftningsventil på huset vid tryckområde $\leq$ 6 bar
<b>Tillåtet arbetstryck</b>	Hela skalvärdet vid vilande belastning. 90% av skalvärdet vid växlande belastning Vid tillfällig belastning kan ändvärdet överskridas 30%
<b>Drifttemperatur</b>	Medietemperatur max -20 till +60°C Omgivningstemperatur -20 till +60°C
<b>Temperaturpåverkan</b>	Driftstemperatur över eller under +20°C försämrar noggrannheten med 0,4 procentenheter per +10°C
<b>Skyddsklass</b>	IP 65 enligt EN 60529/IEC 529
<b>Förpackning</b>	Enstycksförpackad Etikett med Ahlsell-nr och streckkod



# Tryckmätare

vätskedämpad

nedåtriktad typ 2750 dim 100

Datablad **A02.05.03**

Ahlsell	SINI-nr	Beskrivning	Tryck
5113301	97250300	2750.100 G3/8	-1/0 bar/kPa
5113303	97250304	2750.100 G3/8	0-2,5 bar/kPa
5113304	97250306	2750.100 G3/8	0-4 bar/kPa
5113305	97250307	2750.100 G3/8	0-6 bar/kPa
5113306	97250308	2750.100 G3/8	0-10 bar/MPa
5113307	97250311	2750.100 G3/8	0-16 bar/MPa
5113308	97250313	2750.100 G3/8	0-25 bar/MPa
5113309	97250315	2750.100 G3/8	0-40 bar/MPa

Ahlsell	SINI-nr	Beskrivning	Tryck

