

MIA-**Tex N4**

PRODUKTBLAD

MIA-**Tex N4** är en NorGeoSpec certifierad, nålfiltad geotextil gjord av Polypropen (PP). Produkten används till områden där separation, filtrering, skydd och dränering blir centralt. För allmänna konstruktioner rekommenderas en stenstorlek på 200-500mm mot fiberduk N4. Geotextilen blir användbar i områden som exempelvis bygg- och vägkonstruktioner, flygplatser samt parkeringsytor.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS
MEKANISKT				
Vikt	EN ISO 9864	gr/m ²	230	±23
Draghållfasthet (MD/CMD)	EN ISO 10319	kN/m	22,30/22,30	-2,23/-2,23
Töjning vid max. styrka (MD/CMD)	EN ISO 10319	%	38/54	-7,6/-10,58
Statiskt punkteringsmotstånd (CBR)	EN ISO 12236	kN	3,250	-0,325
Dynamisk perforationsmotstånd	EN ISO 13433	mm	16	+4,0
Energy absorption	NorGeoSpec 2012	kN/m	4,5	±0
Tjocklek	EN ISO 9863-1	mm	1,7	±0,4
HYDRALISKT				
Vattengenomtränglighet utan belastning	EN ISO 11058	m/s	0,035	-0,0105
Karakteristisk öppningsstorlek	EN ISO 12956	O ₉₀ (µm)	75	±22,5
HÅLLBARHET				
Livslängd	-		100 år	
FÖRPACKNING				
RSK-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m ²	FÖRPACKNING
2310051 _{TH}	Vit	4x120	480	11 rullar/pkt
2310052 _{TH}	Vit	5x120	600	11 rullar/pkt



2025-07-18

Se katalogen MIA Geosynteter på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Geosynteter