

## MIA-**Tex N5**

### PRODUKTBLAD

MIA-**Tex N5** är en NorGeoSpec certifierad, nålfiltad geotextil gjord av Polypropen (PP). Produkten används till områden där separation, filtrering, skydd och dränering blir centralt. För allmänna konstruktioner rekommenderas en stenstorlek på >500mm mot fiberduk N5. Geotextilen blir användbar i områden som exempelvis bygg- och vägkonstruktioner, flygplatser samt parkeringsytor.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS
<b>MEKANISKT</b>				
Vikt	EN ISO 9864	gr/m <sup>2</sup>	310	±31,0
Draghållfasthet (MD/CMD)	EN ISO 10319	kN/m	26,8/31,0	-2,68/-3,10
Töjning vid max. styrka (MD/CMD)	EN ISO 10319	%	52/60	-10,4/-12,0
Statiskt punkteringsmotstånd (CBR)	EN ISO 12236	kN	4,200	-0,4210
Dynamisk perforationsmotstånd	EN ISO 13433	mm	10,4	+2,6
Energy absorption	NorGeoSpec 2012	kN/m	6,5	±0
Tjocklek	EN ISO 9863-1	mm	2,0	±0,5
<b>HYDRALISKT</b>				
Vattengenomtränglighet utan belastning	EN ISO 11058	m/s	0,018	-0,0054
Karakteristisk öppningsstorlek	EN ISO 12956	O <sub>90</sub> (µm)	70	±21
<b>HÅLLBARHET</b>				
Livslängd	-		100 år	
<b>FÖRPACKNING</b>				
RSK-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m <sup>2</sup>	FÖRPACKNING
2310053 <sup>TH</sup>	Vit	5x75	375	11 rullar/pkt



2025-07-18

Se katalogen MIA Geosynteter på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Geosynteter