

MIA-TEX N3

PRODUKTBLAD

MIA-Tex N3 är en NorGeoSpec certifierad, nålfiltad geotextil gjord av Polypropen (PP). Produkten används till områden där separation, filtrering, skydd och dränering blir centralt. För allmänna konstruktioner rekommenderas en stensstorlek på 60-200mm mot fiberduk N3. Geotextilen blir användbar i exempelvis bygg- och vägkonstruktioner, flygplatser samt parkeringsytor. Se katalogen MIA geosynteter för ytterligare vägledning avseende användning av olika fiberdukstyper.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS/MAX
MEKANISKT				
Vikt	EN ISO 9864	gr/m ²	190	±19
Draghållfasthet (MD/CMD)	EN ISO 10319	kN/m	15,4/17,8	-1,54/-1,78
Töjning vid max. styrka (MD/CMD)	EN ISO 10319	%	51/51	±12,75/±12,75
Statiskt punkteringsmotstånd (CBR)	EN ISO 12236	kN	2,300	-0,230
Dynamisk perforationsmotstånd	EN ISO 13433	mm	23	+4,6
Energy absorption	NorGeoSpec 2012	kN/m	3,2	±0
HYDRALISKT				
Vattengenomtränglighet utan belastning	EN ISO 11058	l/(m ² /s)	45	-13,5
Karakteristisk öppningsstorlek	EN ISO 12956	O ₉₀ (µm)	75	±22,5
HÅLLBARHET				
Livslängd	-		100 år	
FÖRPACKNING				
RSK-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m ²	FÖRPACKNING
2310066 _{TE}	Vit	2x110	220	13 rullar/pkt
2310067 _{TE}	Vit	3x120	360	12 rullar/pkt
2310068 _{TE}	Vit	4x110	440	13 rullar/pkt
2310069 _{TE}	Vit	5x110	550	13 rullar/pkt
2310070 _{TE}	Vit	6x120	720	12 rullar/pkt



1213-CPR-4205

2025-03-27

Se katalogen MIA Geosynteter på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Geosynteter