

MIA-TEX N5

PRODUKTBLAD

MIA-Tex N5 är en NorGeoSpec certifierad, nålfiltad geotextil gjord av Polypropen (PP). Produkten används till områden där separation, filtrering, skydd och dränering blir centralt. För allmänna konstruktioner rekommenderas en stensstorlek på >500mm mot fiberduk N5. Geotextilen blir användbar i områden som exempelvis bygg- och vägkonstruktioner, flygplatser samt parkeringsytor. Se katalogen MIA geosynteter för ytterligare vägledning avseende användning av olika fiberdukstyper.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS/MAX
MEKANISKT				
Vikt	EN ISO 9864	gr/m ²	340	±34
Draghållfasthet (MD/CMD)	EN ISO 10319	kN/m	28,3/29,4	-2,83/-2,94
Tjörning vid max. styrka (MD/CMD)	EN ISO 10319	%	58/58	±14,5/±14,5
Statiskt punkteringsmotstånd (CBR)	EN ISO 12236	kN	4,200	-0,420
Dynamisk perforationsmotstånd	EN ISO 13433	mm	10	+2
Energy absorption	NorGeoSpec 2012	kN/m	6,5	±0
HYDRALISKT				
Vattengenomtränglighet utan belastning	EN ISO 11058	l/(m ² /s)	30	-9
Karakteristisk öppningsstorlek	EN ISO 12956	O ₉₀ (µm)	80	±24
HÅLLBARHET				
Livslängd	-		50 år	
FÖRPACKNING				
RSK-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m²	FÖRPACKNING
2310074 _{TE}	Vit	5x75	375	11 rullar/pkt



1213-CPR-4205

2025-03-27

Se katalogen MIA Geosynteter på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Geosynteter