

MIA-Tex PP 9000N P700NW

PRODUKTBLAD

MIA-Tex PP 9000N minimum är en nålfiltad skyddsgeotextil gjord av Polypropen (PP). Produkten används till områden där separation, filtrering och framför allt skydd blir centralt. Geotextilen utgör ett skydd för bland annat membraner, där punkteringsmotstånd (CBR) och tjocklek blir av betydelse för val av vilken skyddsgeotextil som ska användas. Geotextilen blir användbar i exempelvis byggkonstruktioner, deponier, dammar och kanaler.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS
MEKANISKT				
Vikt	EN ISO 9864	gr/m ²	730	-
Draghållfasthet (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	40/60	-
Töjning vid max. styrka (MD/CD)	EN ISO 10319	%	65/65	-
CBR	EN ISO 12236	N	Min 9000	-
Dynamisk punktering	EN ISO 13433	mm	4,0	-
Pyramid punkteringsmotstånd	EN ISO 14574	N	715	-
Tjocklek	EN ISO 9863-1	mm	4,5	-
HYDRALISKT				
Karakteristisk öppning (O ₉₀)	EN ISO 12956	µm	65	-
Vattengenomtränglighet VI _{H50}	EN ISO 11058	mm/s	35	-
Vattenflödesvärde	EN ISO 11058	l/m ² /s	60	-
HÅLLBARHET				
Långtidsskyddseffektivitet vid 300/600/1200 kPa	EN 13719	%	0,85/2,25/3,15	-
Brandprovning enligt	EN ISO 11925-2	Class E – d2 enligt EN 13501-1		

FÖRPACKNING

RSK-NUMMER	NRF-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m ²	FÖRPACKNING
2310103 _{TH}		Vit	6x40m	240	10 rullar/pkt



2025-03-27

Se katalogen MIA Geosynteter på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Geosynteter