

## MIA 280-315 Fallskydd

### PRODUKTBLAD

Fallskydd avsett för betong- och plastbrunnar  $\varnothing 280 - 315$  mm. Öppningsmöjlighet för spolning. Installeras i befintliga brunnar för att förhindra fallolyckor, om brunnen skulle råka vara oskyddad. Uppfyller boverkets krav på barnsäkra brunnar vid korrekt installation.



#### Installation i plastbrunnar

För enkelt ner fallskyddet ner i brunnen och spänn ut skruvarna i brunnsväggen. Fallskyddet ska sitta vågrätt i brunnen. Skruvarna måste vara ordentligt åtdragna och sitta 6 – 8 mm in i brunnsväggen. **Verktyg som behövs:** Skiftnyckel/spärnyckel.



#### Installation i betongbrunnar

För enkelt ner fallskyddet ner i brunnen och spänn ut skruvarna i brunnsväggen så att fallskyddet blir sittande utan att trilla ner i brunnen. Borra sedan med ett 12 mm borrar i de förberedda hålen bredvid skruvarna, alternativt borra precis över skruvarna. De borrade hålen skall vara minimum 10 mm djupa. Roter sedan fallskyddet så att du kan spänna ut skruvarna i hålen. **Verktyg som behövs:** Skiftnyckel/spärnyckel, Slagbormmaskin, 12 mm Betongbollar.



#### MIA 280-315 Fallskydd

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Material | SS-EN2343, syrafast stål |
| Standard | n/a                      |
| Låsning  | Skruv                    |

#### FÖRPACKNING

| RSK-NUMMER | Belastningsklass | Vikt/st | Förpackning |
|------------|------------------|---------|-------------|
| 2357128    | n/a              | 1,0 kg  | 76 st/pall  |

2025-04-01

Se katalogen MIA Betäckningar på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Betäckningar