



Den enda sömlösa rörböjen på marknaden som är 100% tryckklassenlig.

EN-class conform-böjar:
Håller alltid samma kvalitet och tjocklek som röret, oavsett var på böjen man mäter.
Gäller alla gradantal.

DSB 22°

Sömlösa böjar. EN 1555 & EN 12201. $r \approx 1,5 \times d$



Lev nr	RSK-nr	d (d1)	le1*	z1	r	Vikt (kg)	Status
DSB 22° 110	2431035	110	150	220	165	0,90	✓
DSB 22° 125	2431036	125	150	235	188	1,20	✓
DSB 22° 140	2431037	140	150	250	210	1,60	✓
DSB 22° 160	2431038	160	150	260	240	2,20	✓
DSB 22° 180	2431039	180	150	280	270	3,10	✓
DSB 22° 200	2431040	200	150	310	300	4,20	✓
DSB 22° 225	2431041	225	150	350	338	6,00	✓
DSB 22° 250	2431042	250	250	430	375	9,00	✓
DSB 22° 280	2431043	280	250	450	420	11,80	✓
DSB 22° 315	2431044	315	300	500	496	16,70	✓
DSB 22° 355	2431045	355	300	590	560	25,00	✓
DSB 22° 400	2431046	400	300	650	637	34,90	✓
DSB 22° 450	2431047	450	300	700	711	47,60	✓
DSB 22° 500	2431048	500	350	750	783	63,00	✓
DSB 22° 560	2431049	560	350	800	877	84,10	✓
DSB 22° 630	2431050	630	350	850	955	113,30	✓
DSB 22° 710	2431608	710	350	1150	1128	194,50	✓
DSB 22° 800	2431613	800	350	1250	1274	268,2	✗
DSB 22° 900	2540072	900	400	1350	1430	366,40	✗

Sömlösa böjar kan ha en tolerans på $\pm 3^\circ$. Alla mått i mm. * = minsta längd
Går att beställa i valfritt gradantal, större radie samt i andra material.