

NUMEPRESS 14 - FÖRMINSKNING SLÄTÄNDE/MUFF I SYRAFAST STÅL AISI 316L



RSK	Dim.	m	s	st./påse
1456005	18-15	62	42	20
1456006	22-15	64	44	20
1456007	22-18	60	40	20
1456008	28-15	68	48	20
1456009	28-18	66	46	20
1456010	28-22	65	45,5	20
1456011	35-15	77	57	10
1456012	35-18	77	57	10
1456013	35-22	81	61,5	10
1456014	35-28	74	52	10
1456015	42-15	85	65	4
1456016	42-18	87	67	4
1456017	42-22	86	66,5	4
1456018	42-28	82	60	4
1456019	42-35	88	62	4
1456020	54-15	92	72	4
1456021	54-18	93	73	4
1456022	54-22	92	72,5	4
1456023	54-28	93	71	4
1456024	54-35	101	75	4
1456025	54-42	101	71	4
1459281	76,1-22	120	100,5	1
1459282	76,1-28	123	101	1
1459283	76,1-35	126	100	1
1456026	76,1-42	130	100	1
1456027	76,1-54	132	98	1
1456028	88,9-42	159	129	1
1456029	88,9-54	162	128	1
1456030	88,9-76,1	179	126	1
1459284	108-22			
1459285	108-28			
1459286	108-35			
1459287	108-42			
1456031	108-54	179	145	1
1456032	108-76,1	198	145	1
1456033	108-88,9	206	148	1
1456036	139,7-88,9	340	282	1
1456037	139,7-108	307	236	1
1456039	168,3-88,9	379	321	1
1456040	168,3-108	360	289	1
1456042	168,3-139,7	422	324	1

Den här artikeln är tillverkad i enlighet med kvalitetssäkringskraven i standarden ISO 9001. Den kan användas inom ett brett spektrum av områden: industri, sjöfart, sanitet, värme, kyla, vatten, pneumatiska system, sprinkler, solenergi med mera.

5 års garanti.

Den är tillverkad i syrafast rostfritt stål AISI 316L (SS2348).

Sammanfogning: kallpress, ej demonterbar. Godstjocklek: 1,5 mm (15-54 mm) - 2 mm (76,1-168,3 mm) Pressprofil: M O-ring: svart EPDM (vänligen kontakta oss gällande andra material, temperaturer eller vätskor)

Nominellt tryck: Max. 16 bar

Arbetstemperatur: -20°C till 110°C

