

NUMEPRESS 11 - ANSLUTNING MED LÖPANDE MUTTER I SYRAFAST STÅL AISI 316L



Den här artikeln är tillverkad i enlighet med kvalitetssäkringskraven i standarden ISO 9001. Den kan användas inom ett brett spektrum av områden: industri, sjöfart, sanitet, värme, kyla, vatten, pneumatiska system, sprinkler, solenergi med mera.

5 års garanti.

Den är tillverkad i syrafast rostfritt stål AISI 316L (SS2348).

Sammanfogning: kallpress, ej demonterbar.

Godstjocklek: 1,5 mm (15-54 mm) - 2 mm (76,1-168,3 mm)

Pressprofil: M

O-ring: svart EPDM (vänligen kontakta oss gällande andra material, temperaturer eller vätskor)

Nominellt tryck: Max. 16 bar

Arbetstemperatur: -20°C till 110°C

RSK	Dim.	m	s	st./påse
1456045	15-Rp 1/2"	63,5	37,5	10
1456046	18-Rp 1/2"	62	37	10
1456047	18-Rp 3/4"	61	38	10
1456048	22-Rp 3/4"	62	39,5	10
1456050	28-Rp 1"	69,5	43,5	10
1456052	35-Rp 1 1/4"	76	42	4
1456054	42-Rp 1 1/2"	82,5	46	4
1456056	54-Rp 2"	88	50	4
1456057	54-Rp 2 1/2"	105	52,5	1
1456058	76,1-Rp 2 1/2"	185,5	113	1

