

NUMEPRESS 12 - T-RÖR MED INV. GÄNGA I SYRAFAST STÅL AISI 316L



Den här artikeln är tillverkad i enlighet med kvalitetssäkringskraven i standarden ISO 9001. Den kan användas inom ett brett spektrum av områden: industri, sjöfart, sanitet, värme, kyla, vatten, pneumatiska system, sprinkler, solenergi med mera.

5 års garanti.

Den är tillverkad i syrafast rostfritt stål AISI 316L (SS2348).

Sammanfogning: kallpress, ej demonterbar.

Godstjocklek: 1,5 mm (15-54 mm) - 2 mm (76,1-168,3 mm)

Pressprofil: M

O-ring: svart EPDM (vänligen kontakta oss gällande andra material, temperaturer eller vätskor)

Nominellt tryck: Max. 16 bar

Arbetstemperatur: -20°C till 110°C

RSK	Dim.	m	m2	s1	s2	st./påse
1456110	15-Rp 1/2"-15	32	36	12	23	20
1456111	18-Rp 1/2"-18	34	37	14	24	20
1456112	18-Rp 3/4"-18	34	41	14	26	20
1456113	22-Rp 1/2"-22	35,5	39	16	26	20
1456114	22-Rp 3/4"-22	35,5	44	16	29	20
1456115	28-Rp 1/2"-28	41	42	19	29	10
1456116	28-Rp 3/4"-28	41	46	19	31	10
1456117	28-Rp 1"-28	41	47	19	30	10
1456118	35-Rp 1/2"-35	50	45	24	32	10
1456119	35-Rp 3/4"-35	50	50	24	35	10
1459288	35-Rp 1"-35	50	51	24	34	10
1456120	35-Rp 1 1/4"-35	50	55	24	36	10
1456121	42-Rp 1/2"-42	57	48	27	35	4
1456122	42-Rp 3/4"-42	57	52	27	37	4
1456123	42-Rp 1"-42	57	53	27	34	4
1456124	42-Rp 1 1/2"-42	57	61	27	42	4
1456125	54-Rp 1/2"-54	68	55	34	41	2
1456126	54-Rp 3/4"-54	68	58	34	41	2
1456127	54-Rp 1"-54	68	59	34	41	2
1456128	54-Rp 2"-54	68	76	34	47	2
1456129	76,1-Rp 3/4"-76,1	113	71	59	56	1
1456130	76,1-Rp 2"-76,1	113	91	59	62	1
1456131	88,9-Rp 3/4"-88,9	128	78	70	63	1
1456132	88,9-Rp 2"-88,9	128	97	70	68	1
1456133	108-Rp 3/4"-108	150	87	81	72	1
1456134	108-Rp 2"-108	150	107	81	78	1

139,7 - 1/2" - 139,7	197	100,5	99	87,5	1
139,7 - 1 1/4" - 139,7	197	110,5	99	91,5	1
139,7 - 2" - 139,7	197	123	99	94	1
139,7 - 3/4" - 139,7	197	105,5	99	90,5	1
168,3 - 1 1/4" - 168,3	257	125	139	106	1
168,3 - 3/4" - 168,3	257	120	139	105	1
168,3 - 2" - 168,3	257	138	139	109	1

