

NUMEPRESS 15 - T-RÖR REDUCERAT I SYRAFAST STÅL AISI 316L



RSK	Dim.	m1	m2	s1	s2	st./påse
1456140	18-15-18	34	40	14	20	20
1456141	22-15-22	35,5	42	16	22	20
1456142	22-18-22	35,5	42	16	22	20
1456143	28-15-28	41	45	19	25	10
1456144	28-18-28	41	45	19	25	10
1456145	28-22-28	41	45	19	25	10
1456146	35-15-35	50	48	24	28	10
1456147	35-18-35	50	48	24	28	10
1456148	35-22-35	50	48	24	28	10
1456149	35-28-35	50	51	24	28	10
1456150	42-15-42	57	51,5	27	31,5	4
1456151	42-18-42	57	52	27	31	4
1456152	42-22-42	57	51	27	31	4
1456153	42-28-42	57	53	27	31	4
1456154	42-35-42	57	57	27	31	4
1456155	54-15-54	68	56,5	34	37,5	2
1456156	54-18-54	68	56,5	34	37,5	2
1456157	54-22-54	68	57	34	37,5	2
1456158	54-28-54	68	60	34	38	2
1456159	54-35-54	68	63	34	37	2
1456160	54-42-54	68	67	34	37	2
1456161	76,1 - 22 - 76,1	113	68	59	48	1
1456162	76,1 - 28 - 76,1	113	72	59	49	1
1456163	76,1 - 35 - 76,1	113	74	59	48	1
1456164	76,1 - 42 - 76,1	113	76	59	46	1
1456165	76,1 - 54 - 76,1	113	83	59	46,7	1
1456166	88,9 - 22 - 88,9	128	75	72	55	1
1456167	88,9 - 28 - 88,9	128	79	72	56	1
1456168	88,9 - 35 - 88,9	128	81	72	55	1
1456169	88,9 - 42 - 88,9	128	83	72	53	1
1456170	88,9 - 54 - 88,9	128	90	72	53,7	1
1456171	88,9 - 76,1 - 88,9	128	115	72	63	1
1456172	108 - 22 - 108	150	84	81	64	1
1456173	108 - 28 - 108	150	88	81	65	1
1456174	108 - 35 - 108	150	90	81	64	1
1456175	108 - 42 - 108	150	95	81	65	1
1456176	108 - 54 - 108	150	99	81	65	1
1456177	108 - 76,1 - 108	150	126,5	81	73	1
1456178	108 - 88,9 - 108	150	136	81	74	1
1456181	139,7 - 76,1 - 139,7	197	143	99	88	1
1456182	139,7 - 88,9 - 139,7	197	153	99	95	1
1456183	139,7 - 108 - 139,7	197	167	99	96	1
1456185	168,3 - 76,1 - 168,3	257	157	139	103	1
1456186	168,3 - 88,9 - 168,3	257	167	139	110	1
1456187	168,3 - 108 - 168,3	257	182	139	111	1
1456189	168,3 - 139,7 - 168,3	257	211	139	113	1

Den här artikeln är tillverkad i enlighet med kvalitetssäkringskraven i standarden ISO 9001. Den kan användas inom ett brett spektrum av områden: industri, sjöfart, sanitet, värme, kyla, vatten, pneumatiska system, sprinkler, solenergi med mera.

5 års garanti.

Den är tillverkad i syrafast rostfritt stål AISI 316L (SS2348).

Sammanfogning: kallpress, ej demonterbar. Godstjocklek: 1,5 mm (15-54 mm) - 2 mm (76,1-168,3 mm) Pressprofil: M O-ring: svart EPDM (vänligen kontakta oss gällande andra material, temperaturer eller vätskor)

Nominellt tryck: Max. 16 bar

Arbets temperatur: -20°C till 110°C

