

NUMEPRESS 16 - T-RÖR I SYRAFAST STÅL AISI 316L



Den här artikeln är tillverkad i enlighet med kvalitetssäkringskraven i standarden ISO 9001. Den kan användas inom ett brett spektrum av områden: industri, sjöfart, sanitet, värme, kyla, vatten, pneumatiska system, sprinkler, solenergi med mera.

5 års garanti.

Den är tillverkad i syrafast rostfritt stål AISI 316L (SS2348).

Sammanfogning: kallpress, ej demonterbar. Godstjocklek: 1,5 mm (15-54 mm) - 2 mm (76,1-168,3 mm)

Pressprofil: M O-ring: svart EPDM (vänligen kontakta oss gällande andra material, temperaturer eller vätskor)

Nominellt tryck: Max. 16 bar

Arbetstemperatur: -20°C till 110°C

RSK	Dim.	m	m2	s1	s2	st./påse
1456195	15	32	39	12	19	20
1456196	18	34	39	14	19	20
1456197	22	35,5	42	16	21	20
1456198	28	41	47	19	25	10
1456199	35	50	53	24	27	10
1456200	42	57	60	27	30	4
1456201	54	68	71	34	37	2
1456202	76,1	113	110	59	55	1
1456203	88,9	128	128	72	69	1
1456204	108	150	154	81	85	1
1456206	139,7	197	197	99	99	1
1456207	168,3	257	235	139	118	1

