

NUMEPRESS 17 - ÖVERGÅNGSMUFF MED INV. GÄNGA I SYRAFAST STÅL AISI 316L



Den här artikeln är tillverkad i enlighet med kvalitetssäkringskraven i standarden ISO 9001. Den kan användas inom ett brett spektrum av områden: industri, sjöfart, sanitet, värme, kyla, vatten, pneumatiska system, sprinkler, solenergi med mera.

5 års garanti.

Den är tillverkad i syrafast rostfritt stål AISI 316L (SS2348).

Sammanfogning: kallpress, ej demonterbar. Godstjocklek: 1,5 mm (15-54 mm) - 2 mm (76,1-168,3 mm)

Pressprofil: M O-ring: svart EPDM (vänligen kontakta oss gällande andra material, temperaturer eller vätskor)

Nominellt tryck: Max. 16 bar

Arbets temperatur: -20°C till 110°C

RSK	Dim.	m	s	st./påse
1456210	15-Rp 3/8"	54	34	20
1456211	15-Rp 1/2"	54	34	20
1456212	15-Rp 3/4"	58	38	20
1456213	18-Rp 1/2"	54	34	20
1456214	18-Rp 3/4"	58	38	20
1456215	22-Rp 1/2"	52	32,5	20
1456216	22-Rp 3/4"	58	38	20
1456217	22-Rp 1"	59	39,5	20
1456218	28-Rp 3/4"	60	38	20
1456219	28-Rp 1"	60,5	38,5	20
1456220	28-Rp 1 1/4"	65	43	20
1456221	35-Rp 1"	64	38	10
1456222	35-Rp 1 1/4"	69	43	10
1456223	35-Rp 1 1/2"	73	47	10
1456224	42-Rp 1 1/4"	72	42	4
1456225	42-Rp 1 1/2"	77	47	4
1456226	54-Rp 1 1/2"	81	47	4
1456227	54-Rp 2"	90	56	4
1456228	76,1-Rp 2 1/2"	129	75,5	1
1788980	88,9-Rp 3"	118	60,5	1

