

NUMEPRESS 18 - ÖVERGÅNGSMUFF MED UTV. GÄNGA I SYRAFAST STÅL AISI 316L



Den här artikeln är tillverkad i enlighet med kvalitetssäkringskraven i standarden ISO 9001. Den kan användas inom ett brett spektrum av områden: industri, sjöfart, sanitet, värme, kyla, vatten, pneumatiska system, sprinkler, solenergi med mera.

5 års garanti.

Den är tillverkad i syrafast rostfritt stål AISI 316L (SS2348).

Sammanfogning: kallpress, ej demonterbar. Godstjocklek: 1,5 mm (15-54 mm) - 2 mm (76,1-168,3 mm)

Pressprofil: M O-ring: svart EPDM (vänligen kontakta oss gällande andra material, temperaturer eller vätskor)

Nominellt tryck: Max. 16 bar

Arbetstemperatur: -20°C till 110°C

RSK	Dim.	m	s	st./påse
1459289	15-R 3/8"	48	28	20
1456230	15-R 1/2"	53,5	33,5	20
1456231	15-R 3/4"	57,5	37,5	20
1456232	18-R 1/2"	53,5	33,5	20
1456233	18-R 3/4"	58	38	20
1456234	22-R 1/2"	53	33,5	20
1456235	22-R 3/4"	57	37,5	20
1456236	22-R 1"	60,5	41	20
1456237	28-R-3/4"	60	38	20
1456238	28-R 1"	63	41	20
1456239	28-R 1 1/4"	67	45	20
1456240	35-R 1"	67	41	10
1456241	35-R 1 1/4"	71	45	10
1456242	35-R 1 1/2"	74	48	10
1456243	42-R 1 1/4"	75	45	4
1456244	42-R 1 1/2"	78	48	4
1456245	54-R 1 1/2"	82	48	4
1456246	54-R 2"	84	50	4
1456247	76,1-R 2 1/2"	127,5	74	1
1456248	88,9-R 3"	142	86	1
1456249	108-R 4"	155	73	1

