

NUMEPRESS 19 - FLÄNSÖVERGÅNG PN10/16 I SYRAFAST STÅL AISI 316L



Den här artikeln är tillverkad i enlighet med kvalitetssäkringskraven i standarden ISO 9001. Den kan användas inom ett brett spektrum av områden: industri, sjöfart, sanitet, värme, kyla, vatten, pneumatiska system, sprinkler, solenergi med mera.

5 års garanti.

Den är tillverkad i syrafast rostfritt stål AISI 316L (SS2348).

Sammanfogning: kallpress, ej demonterbar. Godstjocklek: 1,5 mm (15-54 mm) - 2 mm (76,1-168,3 mm)

Pressprofil: M O-ring: svart EPDM (vänligen kontakta oss gällande andra material, temperaturer eller vätskor)

Nominellt tryck: Max. 16 bar

Arbetstemperatur: -20°C till 110°C

RSK	Dim.	D	k	b	d2	h	n*	z	st./påse
1456250	15-DN15	95	65	14	14	45	4	25	1
1456251	18-DN15	95	65	14	14	47	4	27	1
1456252	22-DN20	105	75	16	14	52	4	31	1
1456253	28-DN25	115	85	16	14	56	4	34	1
1456254	35-DN32	140	100	18	18	66	4	40	1
1456255	42-DN40	150	110	18	18	74	4	44	1
1456256	54-DN50	165	125	18	18	85	4	51	1
1456257	76,1-DN65	185	145	20	18	132	4	78	1
1456258	88,9-DN80	200	160	20	18	146	8	91	1
1456259	108-DN100	220	180	20	18	169	8	100	1

