

NUMEPRESS 28 - FLÄNSÖVERGÅNG PN10/16 I SYRAFAST STÅL AISI 316L



Den här artikeln är tillverkad i enlighet med kvalitetssäkringskraven i standarden ISO 9001. Den kan användas inom ett brett spektrum av områden: industri, sjöfart, sanitet, värme, kyla, vatten, pneumatiska system, sprinkler, solenergi med mera.

5 års garanti.

Den är tillverkad i syrafast rostfritt stål AISI 316L (SS2348).

Sammanfogning: kallpress, ej demonterbar. Godstjocklek: 1,5 mm (15-54 mm) - 2 mm (76,1-168,3 mm)

Pressprofil: M O-ring: svart EPDM (vänligen kontakta oss gällande andra material, temperaturer eller vätskor)

Nominellt tryck: Max. 16 bar

Arbetstemperatur: -20°C till 110°C

RSK	Dim.	D	k	b	d2	h	n*	z	st./påse
1459296	54-DN50	165	125	19	17,5	78	4	44	1
1459297	76,1-DN65	185	145	20	17,5	112	4	70	1
1459298	88,9-DN80	200	160	20	17,5	128	8	70	1
1459299	108-DN100	220	180	20	17,5	161	8	86	1
1459300	139,7-DN125	250	210	22	18	138	8	41	1
1459301	168,3-DN150	285	240	24	22	171	8	54	1

