

FÖRDELNINGSRÖR

Fördelningsrör RF 2-6 slingor

- Fördelningsrör med injusteringsventiler och kulventiler.
- Fördelningsrören är utförda i rostfritt stål.
- Injusteringsventilerna har ett justerområde på 5-40 l/min.
- Avluftning/påfyllningsventil G20 är standard.
- CC-mått mellan kollektorrören är 100 mm. Ange höger eller vänster anslutning vid order och om kollektorrören kommer från vägg eller golv. Provtryckt med 10 bar före leverans.
- Välj mellan Flowguard, STAD eller MMA ventiler.
- Har ni behov av fler slingor, andra cc mått eller liknande. Ring för offert.
- Brandmyndigheterna förordar rostfritt stål i fördelningsrören.
- Klart prisvärd produkt
- Färdiglinad
- Färdigisolerad stam (upp till 12 slingor ingår)



Normalflöden att rekommendera

2x40 kollektor ca 28-38 l/min

4x32 kollektor ca 36 l/min

4x40 kollektor ca 60 l/min

Rekommenderat maxflöde för

DN25 ventiler 40 l/min (standard)

DN32 ventiler 60 l/min

DN40 ventiler 80 l/min

Modell	Art nr	Övrigt	Anslutning
2 slingor	6960 300		R40 utv.
3 slingor	6960 301		R40 utv.
4 slingor	6960 304		R50 utv.
5 slingor	6960 305		R50 utv.
6 slingor	6960 306		R50 utv.
Tillval (Nettopris)			
Utbyte till STAD ventil			
Utbyte till MMA ventil			
Termometersats Dn63 -20/+60	6240 505	Pris/slinga	
50 mm kollektor		Slingpar	
Utbyte till flowguard & kulventil 32 mm		Slingpar	
Utbyte till STAD & kulventil 32 mm		Slingpar	