

PE PE100 SDR17 PN10

Skyddsrör ytterdiameter	63mm
Medierör ytterdiameter	40mm
Tjocklek medierör	2,4mm
Isolering tjocklek	5,0mm
Max längd ring	6m/50m/100m
Vikt 1m	0,8kg



Rör konstruktion:

1. Polyeten inre rör PE 100 SDR 17 – för ett trycksystem enligt PN-EN 122012:2012
2. Inre isolering gjord av tvärbunden polyeten icke absorberande isolering, vilket gör att isolerings egenskaperna inte förändras.
3. Korrugerat ytterrör gjort av HDPE polyeten.

PE systemet är godkänt för användning av:

1. Norm - PN-EN 15632-1-3
2. Hygienisk intyg HK/W/0192/01/2013 – innerrörstyp PE- 100

STOCKHOLM

Debe Flow Group AB
Gamla Enköpingsvägen 106,
SE-174 46 Sundbyberg
08-628 11 85
info@debe.se

GÖTEBORG

Debe Flow Group AB
Rollsbovägen 52
SE-442 40 Kungälv
08-628 11 85
info@debe.se

VÄXJÖ

Debe Flow Group AB
Rådjursvägen 9
SE-352 45 Växjö
08-628 11 85
info@debe.se