

Glasfiberarmerade hydroforer typ UT

- Inline in- och utflöde. Enkel att installera, låg vikt.
- Luftinjektor som extra tillbehör för att syresätta vattnet samt tillföra luft till tanken.
- Inbyggd automatisk avluftare.
- Vid större mängder svavelväte i vattnet skall stigarrör installeras för effektivare luftning av vattnet.
- Max arbetstemperatur 50°C.
- CE-märkta

Volym	Art nr	RSK nr	Arb tryck	Mått	Ansl G	Vikt kg
115	2012 115	560 1737	8,6	418 x 1068	32 utv.	8
150	2012 150	560 1738	8,6	418 x 1356	32 utv.	10
300	2012 300	560 1739	8,6	542 x 1628	32 utv.	26
450	2012 450	560 1740	8,6	614 x 1831	32 utv.	40
Luftinjektor	2012 650	560 0561	-	-	25 inv.	1
Stigarrör	2012 800	-	-	-	-	1



Tillbehör till membranhydroforer

Modell	Art nr	Ansl G	RSK nr
Rördelssats för små membranhydroforer	2103 125	25x20x25	
1. Till membranhydrofor 8-20 l (exkl back-, kul- & säkerhetsventil)			
Rördelssats HiQ blyfri för golvmontage	2112 025	25x25x25	560 8809
2. Till W-R "Online" typgodkänd 60-450 l			
Rördelssats HiQ blyfri för golvmontage	2146 040	40x25x40	560 8808
3. Till W-R "Online" 235-450 l			
Rördelssats special omonterad	1405 523		
Rördelssats special monterad	1405 522		
Med väggfäste exkl slang	1405 533		
Med väggfäste inkl slang	1405 534		
Rördelssats digital tryckströmbrytare SWM2	2112 725		
Rördelssats tryckströmbrytare XMA	2112 021		
6-vägsförgrening med väggfäste	2202 735		
6-vägsförgrening med väggfäste, rostfritt	2203 630		



Rördelssats för hydroforer

- INNEHÅLLER
- vattenståndsställ
 - tryckströmbrytare
 - säkerhetsventil
 - avstängningsventil
 - avtappning
 - proppar

Modell	Art nr	Hydrofor volym	Ansl G
För rostfri hydrofor med skjutventil	2630 101	150 - 500	32/25
För rostfri hydrofor med kulventil	2630 102	150 - 500	32/25
För galvad hydrofor med skjutventil	2630 103	150 - 500	32/25
För galvad hydrofor med kulventil	2630 104	150 - 500	32/25

Vattenståndsställ

Modell	Art nr	Hydrofor volym
Vattenståndsställ 500	2715 500	150 - 500
Vattenståndsställ 700	2715 700	750 - 1000