

EcopH GF 06"-20"

Avsyrningsfilter

Produktinformation:

- CE godkänd
- 2-års materialgaranti
- Funktionsgaranti
- Kemikaliefritt

Teknisk data:

- Max temperatur 38 °C
- Min temperatur 5 °C
- Arbetstryck 2-6 bar
- Avlopp krävs

Leveransen innehåller:

- Filtertank inkl filtermaterial
- Clack manuell ventil
- Bypass - ventilpaket
- Rostfria anslutningsslangar med kulventil för spolning
- Spolslang för returvatten

Filterfunktion:

När vattnet kommer i kontakt med filtermaterialet som består av kalk så äter den aggressiva kolsyran på kalken istället för att angripa tex kopparledningar. Kolsyran neutraliseras samtidigt som pH-värdet och alkaliniteten höjs. En del av kalken förbrukas och man fyller på ca 1-2ggr per år. Backspolning kan enkelt göras genom att öppna en kulventil med ansluten spolslang för att förhindra kanalbildning i filtret och spola ut ev. kalkdamm efter påfyllning av kalk.



- Enkel installation
- Minimalt skötsel och underhåll
- 2-års materialgaranti
- Funktionsgaranti

Filtertyp:	Kapacitet: l/min	Backspolning: l/min	Diameter: mm	Höjd: mm	Röranslutning: G
EcopH GF 06	15-20	15	250	1030	25
EcopH GF 10	20-30	20	250	1510	25
EcopH GF 15	30-50	30	300	1400	25
EcopH GF 20	50-70	40	400	1860	25

Stockholm
Gamla Enköpingsvägen 106
174 46 Sundbyberg
Tel: 08-628 11 85,
e-post: info@debe.se
www.debe.se

Växjö
Rådjursvägen 9
352 45 Växjö
Tel: 08-628 11 85
e-post: info@debe.se
www.debe.se

Borås
Södra Däckvägen 8
506 49 Borås
Tel: 08-628 11 85
e-post: info@debe.se
www.debe.se