



EcoFe GF 10"-20"

Järn och manganfilter

Produktinformation:

- CE godkänd
- 2-års materialgaranti
- Funktionsgaranti
- Kemikaliefritt

Filterfunktion

Vattnet passerar en filterbädd av brunsten, även kallad mangandioxid eller filox. Vattnet förbehandlas med syre via en luftinjektor och genom katalytisk oxidation fälls järn och mangan ut på ett helt kemikaliefritt sätt. Filterbädden backspolas utan tillsatser av kemikalier. Vid lågt pH värde i råvattnet används kalk för att höja pH värdet och det kan behövas fyllas på med kalk 1-2 ggr/år.

Teknisk data:

- Max temperatur 45 °C
- Min temperatur 5 °C
- Arbetsstryck 2-6 bar
- Elanslutning 230/12V, 50Hz
- Avlopp krävs

Leveransen innehåller:

- Filtertank inkl filtermaterial
- Clack plus automatik
- Bypass - ventilkpaket
- Rostfria anslutningsslangar
- Spolslang för returvatten
- Luftinjektor (Mazzei)



- Förprogrammerad automatik med inbyggd flödesmätare
- Minimalt skötsel och underhåll
- 2-års materialgaranti
- Marknadsledande automatik från Clack
- Funktionsgaranti

Modell:	Kapacitet: l/min	Backspolning: l/min	Diameter: mm	Höjd: mm	Röranslutning: G
EcoFe GF 10	10-20	20	250	1570	25
EcoFe GF 15	20-30	30	300	1420	25
EcoFe GF 20	30-40	40	400	1860	25

Stockholm
Gamla Enköpingsvägen 106
174 46 Sundbyberg
Tel: 08-628 11 85,
e-post: info@debe.se
www.debe.se

Växjö
Rådjursvägen 9
352 45 Växjö
Tel: 08-628 11 85
e-post: info@debe.se
www.debe.se

Borås
Södra Däckvägen 8
506 49 Borås
Tel: 08-628 11 85
e-post: info@debe.se
www.debe.se