

Eco C 10"-20"

Kolfilter

Produktinformation:

- CE godkänd
- Filtertank i rostfritt stål
- 5-års materialgaranti
- Funktionsgaranti
- Kemikaliefritt

Teknisk data:

- Max temperatur 45 °C
- Min temperatur 5 °C
- Arbetstryck 2-6 bar
- Avlopp krävs

Leveransen innehåller:

- Filtertank inkl filtermaterial
- Clack manuell ventil
- Bypass - ventilkpaket
- Rostfria anslutningsslangar
- Spolslang för returvatten

Filterfunktion:

Filtret avlägsnar grumlighet, färg och lukt från vattnet när det passerar igenom filterbehållaren. Partiklarna fastnar i filtermassan, kol och sand, som efter en tid kan behöva backspolas för att undvika kanalbildning i filterbädden. Detta görs enkelt med en manuell ventil som vrids från filtrering till backspolning. Bädden behöver bytas när den är mättad och det märks genom att problembilden med färg eller lukt m.m. är tillbaka i tappkranarna.



- Enkel installation
- Minimalt skötsel och underhåll
- 5-års materialgaranti
- Rostfri filtertank med stor servicelucka
- Funktionsgaranti

Modell:	Kapacitet: l/min	Diameter: mm	Höjd: mm	Röranslutning: G
Eco C 10	10-20	250	1490	25
Eco C 15	20-30	300	1520	25
Eco C 20	30-40	400	1860	25

Stockholm
Gamla Enköpingsvägen 106
174 46 Sundbyberg
Tel: 08-628 11 85,
e-post: info@debe.se
www.debe.se

Växjö
Rådjursvägen 9
352 45 Växjö
Tel: 08-628 11 85
e-post: info@debe.se
www.debe.se

Borås
Södra Däckvägen 8
506 49 Borås
Tel: 08-628 11 85
E-post: info@debe.se
www.debe.se