

Eco K10/K15

Järn och manganfilter med Katalox

Produktinformation:

- CE godkänd
- 2-års materialgaranti
- Funktionsgaranti

Teknisk data:

- Max temperatur 38 °C
- Min temperatur 5 °C
- Arbetsstryck 2-6 bar
- Elanslutning 220/12V, 50Hz
- Avlopp krävs

Leveransen innehåller:

- Filtertank inkl filtermaterial
- Clack automatik
- Bypass och slangpaket finns som tillval.

Filterfunktion

När vattnet passerar genom filtret avlägsnas järn- och manganpartiklar. Kataloxen är en betydligt kraftfullare massa än många andra på marknaden. Som ger ett gott och friskt vatten. Partiklarna absorberas i filtermassan som efter en tid backspolas automatiskt när filtermassan blivit mättad. Kataloxen höjer även Ph värdet. Är vattnet syrefattigt eller innehåller svavelväte ökas filtrets verkningsgrad enkelt med en luftpelare/luftladdare.



- Förprogrammerad automatik med inbyggd flödesmätare
- Minimalt skötsel och underhåll
- 2-års materialgaranti
- Flödesstyrd automatisk backspolning
- Marknadsledande automatik från Clack
- Funktionsgaranti

Filtertyp:	Kapacitet: l/min	Backspolning: l/min	Diameter: mm	Höjd: mm	Röranslutning: G/utv
Eco K10	15	20	250	1310	25
Eco K15	20	25	300	1530	25

Stockholm
Gamla Enköpingsvägen 106
174 46 Sundbyberg
Tel: 08-628 11 85,
e-post: info@debe.se
www.debe.se

Växjö
Rådjursvägen 9
352 45 Växjö
Tel: 08-628 11 85
e-post: info@debe.se
www.debe.se

Borås
Södra Däckvägen 8
506 49 Borås
Tel: 08-628 11 85
e-post: info@debe.se
www.debe.se