

## PUMPDRIVE

Är en ny sorts frekvensstyrning framtagen av Debe för både 1-fas och 3-fas pumpar.

- Vattenflöde genom styrningen - Inline
- Inbyggd backventil

Frekvensstyrningen är utrustad med följande funktioner,

- ART (automatisk återställning) om pumpen av någon anledning stannat försöker pumpdrive inom en inställd tidsintervall att sätta igång pumpen igen.
- El återställning. Skulle strömförsörjningen försvinna kommer Pumpdrive att behålla alla tidigare inställningar och återuppta drift så fort strömförsörjningen är återupprättad.
- Skydd mot torrkörning
- Kontroll och skydd mot överbelastning
- Kontroll och skydd mot fasbortfall.



## TEKNISK DATA

	1-Fas	3-Fas
Strömförsörjning	1 x 230 Vac	3 x 400 Vac
Frekvens	50/60 Hz	50/60 Hz
Max driftryck	15 bar	16 bar
Justerbart tryck	0.5-12 bar	0.5-12 bar
Skyddsgrad	IP55	IP55
Max vattentemperatur	40 grader	40 grader
Max lufttemperatur	50 grader	50 grader



Model	Art nr	Spänning	Max Amp
Pumpdrive 9 230V	3000 110	230V	9
Pumpdrive 12 230V	3000 111	230V	12
Pumpdrive 5 400V	3000 113	400V	5
Pumpdrive 9 400V	3000 114	400V	9