



PLUMB

Läckagetätare



PROFESSIONAL

EGENSKAPER


- Tätar och förhindrar snabbt och enkelt läckage i båda öppna och slutna radiatorsystem
- Väl lämpad för vattenburna värmesystem
- Försvagar inte vattenflödet
- Innehåller antikorrosionstillsetser
- Smörjer vattenpumpen

Plumb tätar snabbt läckage i radiatorer och packningar i både slutna och öppna vattensystem. Den löser automatisk upp sig och sprids jämnt i hela vattensystemet. Plumb kan användas i alla typer radiatorer i hus och byggnader, konvektorer, cirkulationspumpar, vattenrör dolda i golv etc. Kan även användas förebyggande för att förhindra framtida läckor.


ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Omedelbar tätning av läckor i:

- Radiatorer
- Konvektorer
- Cirkulationspumpar
- Dolda vattenrör i golv etc.



VATTENRÖR I GOLV



RADIATORER

TEKNISKT INFORMATION

Kulör: Rödbrun

Bas: Vatten

pH: Neutral

Förbruk: 750 ml Plumb till 75 liter vatten

Hållbarhet: Minst 36 månader i öppen förpackning

Förvaring: Torrt, svalt och frostfritt

FÖRPACKNING

Förpackning	Antal i kartong	Art.nr
750 ml burk	6	T740101

BRUKSANVISNING

1. Stäng av cirkulationspumpen och minska trycket i systemet genom att spola ut en del vatten. Om vattnet innehåller många föroreningar, byta vatten helt
2. Skaka Plumb väl före användning
3. Tillsätt önskad mängd i den högsta punkten i systemet (750 ml Plumb till 75 liter vatten)
4. Starta cirkulationspumpen
5. Vid behov, lufta systemet och fyll på med rent vatten tills vattentrycket når den nivå systemet kräver

PS: Informationen och rekommendationer i denna produktinformation är framtagna i god tro då dom är baserade på tester och erfarenhet. Då det finns många olika rengöringsmetoder, användningsområden, material och underlag samt miljöer som är utanför Relektas kontroll, kan Relekta inte påta ansvaret för det slutliga resultatet. Det rekommenderas alltid att testa produkten på material och tänkt användning innan ett slutgiltigt arbete utförs. Kontakta oss gärna för rådgivning.