




Böj 90° ELGEF Plus PE100
d32-500mm / SDR11 / lång version

- Tryckklass: 16 bar vatten (10 bar gas)
- Rördelarna är formsprutade
- Radie 1xd



d	DN	PN	Artikelnr.	RSK	Vikt	z	Lmax	Q1	r	s1
(mm)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
32	25	16	753 001 008	242 95 56	0,042	78	94,0	46	32	2,9
40	32	16	753 001 009	242 95 57	0,090	91	111,0	49	40	3,7
50	40	16	753 001 010	242 95 58	0,160	107	132,0	55	50	4,6
63	50	16	753 001 011	242 95 59	0,280	130	161,5	63	63	5,8
75	65	16	753 001 012	242 95 60	0,464	152	189,5	70	75	6,8
90	80	16	753 001 013	242 95 61	0,530	168	213,0	79	90	8,2
110	100	16	753 001 014	242 95 62	1,282	193	248,0	82	110	10,0
125	100	16	753 001 015	242 95 63	1,290	216	278,5	87	125	11,4
140	125	16	753 001 016	242 95 64	2,230	232	302,0	92	140	12,7
160	150	16	753 001 017	242 95 65	3,424	258	338,0	98	160	14,6
180	150	16	753 001 018	242 95 66	5,000	290	380,0	105	180	16,4
200	200	16	753 001 019	242 95 67	6,925	317	417,0	112	200	18,2
225	200	16	753 001 020	242 95 68	9,770	350	462,5	120	225	20,5
250	250	16	753 001 021	242 95 69	9,230	375	500,0	130	250	22,7
280	250	16	753 001 022	242 95 70	15,487	430	570,0	150	280	25,4
315	300	16	753 001 023	242 95 71	23,950	470	627,5	150	315	28,6
355	400	16	753 001 124	252 26 35	35,631	524	701,5	174	355	32,2
400	400	16	753 001 125	252 26 36	49,177	585	785,0	188	400	36,3
450	450	16	753 001 126	252 26 13	69,120	645	870,0	195	450	40,9
500	500	16	753 001 127	252 26 14	91,040	710	960,0	212	500	45,5

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>