




## Övergångsadapter PE/mässing (CW725R) Invändig gänga

- Avzinkningshärdig mässing (CW725R) enligt UBA - Umweltbundesamt (Miljöbyrån, DE)
- **PE100 SDR11**
- Tryckklass: 16 bar vatten (5 bar gas)
- Endast för ELGEF Plus elsvetsmuffar och rördelar
- Bly reducerat 0.6%



d (mm)	Rp (inch)	Artikelnr.	RSK	EAN	Vikt (kg)	z (mm)	Lmax (mm)
32	1	<b>720 920 238</b>	<b>254 02 11</b>	7611704510912	0,230	44	110
40	1 ¼	<b>720 920 239</b>	<b>254 02 12</b>	7611704510929	0,450	49	132
50	1 ½	<b>720 920 240</b>	<b>254 02 13</b>	7611704510936	0,600	55	141
63	2	<b>720 920 242</b>	<b>254 02 14</b>	7611704510943	0,850	63	160

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:  
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>