


Övergångsadapter PE/mässing (CW725R) Utvändig gänga



- Avzinkningshärdig mässing (CW725R) enligt UBA - Umweltbundesamt (Miljöbyrån, DE)
- **PE100 SDR11**
- Tryckklass: 16 bar vatten (5 bar gas)
- Endast för ELGEF Plus elsvetsmuffar och rördelar
- Bly reducerat 0.6%



d (mm)	R (inch)	Artikelnr.	RSK	Vikt (kg)	z (mm)	Lmax (mm)
20	½	720 920 736	254 02 15	0,110	41	104
25	¾	720 920 737	254 02 16	0,150	42	108
32	1	720 920 738	254 02 17	0,240	44	116
40	1 ¼	720 920 739	254 02 18	0,400	49	134
50	1 ½	720 920 740	254 02 19	0,550	55	146
63	2	720 920 741	254 02 20	0,850	63	169

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>