




Weld-in port COOL-FIT 4.0 PE rakände

Utförande:

- Material: PE100
- Med Weld-in port kona (PE100) och metrisk rakände SDR11 för övergång till COOL-FIT 4.0 rördelar typ A eller PE rördelar
- Inklusive isolering av EPDM-skum

Hänvisning:

För rör COOL-FIT 4.0 och COOL-FIT 4.0F



d1 (mm)	SDR	PN (bar)	Artikelnr. RSK	Vikt (kg)	z (mm)	Q1 (mm)	D1 (mm)	d (mm)
32	11	16	738 113 608	0,075	125 + d/2	36	78	d63 - d225
40	11	16	738 113 609	0,107	131 + d/2	40	85	d75 - d225
50	11	16	738 113 610	0,163	140 + d/2	44	110	d90 - d225

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>