




## Weld-in port COOL-FIT 2.0 PE/Sanipex MT

### Utförande:

- Material: PE100, avzinkningshärdig lågblymässing
- Med Weld-in port kona (PE100) och Sanipex MT adapter (mässing) för övergång till Sanipex MT
- Tätning: O-Ring EPDM
- Inklusive isolering av EPDM-skum

### Hänvisning:

För rör COOL-FIT 2.0, COOL-FIT 2.0F, COOL-FIT 4.0 och COOL-FIT 4.0F i dimension d63-d225



d1 (mm)	PN (bar)	Artikelnr.	RSK	Vikt (kg)	z (mm)	P1 (mm)	db1 (mm)	d (mm)	D1 (mm)
32	16	<b>738 114 508</b>		0,240	49 + d/2	39	11,8	d63 - d225	73

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:  
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>