




Skarvmuff COOL-FIT 4.0 d32-d250

Utförande:

- Förisolerad PE100 SDR11
- Isolering av GF HE skum
- Slagtålig yttermantel. Färg: svart
- Integrerad läpptätning för vatten- och ångtät tätning
- Slagtålig yttermantel. Färg: svart
- Isolering av GF HE skum
- Förisolerad PE100 SDR11
- Elektrosvetsmuff med integrerad läpptätning, för en fuksäker och kondensstöt tätning.



d (mm)	D (mm)	DN (mm)	SDR	PN (bar)	Artikelnr.	RSK	D1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	Tum (inch)
32	90	25	11	16	738 913 108	251 62 80	97	127	36	5	1
40	110	32	11	16	738 913 109	251 62 81	117	133	40	3	1 ¼
50	110	40	11	16	738 913 110	251 62 82	117	141	44	3	1 ½
63	125	50	11	16	738 913 111	251 62 83	132	149	48	3	2
75	140	65	11	16	738 913 112	251 62 84	147	163	55	3	2 ½
90	160	80	11	16	738 913 113	251 62 85	168	178	62	4	3
110	180	100	11	16	738 913 114	251 62 86	188	198	72	4	4
140	225	125	11	16	738 913 116	257 07 98	233	221	84	3	5
160	250	150	11	16	738 913 117	251 62 87	258	233	90	3	6
225	315	200	11	16	738 913 120	251 62 88	324	275	110	5	8
250	355	250	11	16	738 913 121	254 09 01	364	298	124	0	

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>