



## Böj 90° ecoFIT PE100 d20-500mm / SDR11

### Utförande:

- Stumsvetsning enligt DVS 2207
- IR = Infraröd-(IR Plus) kompatibel. Välj svetsparameter: PE100

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	FM	Artikelnr.	RSK	Vikt (kg)
20	15	16	IR	753 018 706	243 25 00	0,007
25	20	16	IR	753 018 707	243 25 01	0,013
32	25	16	IR	753 018 708	243 25 02	0,025
40	32	16	IR	753 018 709	243 25 03	0,041
50	40	16	IR	753 018 710	243 25 04	0,065
63	50	16	IR	753 018 711	243 25 05	0,124
75	65	16	IR	753 018 742	243 25 06	0,190
90	80	16	IR	753 018 743	243 25 07	0,325
110	100	16	IR	753 018 744	243 25 08	0,590
125	100	16	IR	753 018 745		0,999
140	125	16	IR	753 018 746		1,385
160	150	16	IR	753 018 747		2,029
180	150	16	IR	753 018 748		2,751
200	200	16	IR	753 018 749		3,729
225	200	16	IR	753 018 750		5,252
250	250	16	IR	753 018 751		7,432
280	250	16	IR	753 018 752		10,311
315	300	16	IR	753 018 753		14,722
355	350	16		753 018 624	243 25 18	18,000
400	400	16		753 018 625	243 25 19	24,020
450	450	16		753 018 626	243 25 20	35,360
500	500	16		753 018 627	243 25 21	47,370

d (mm)	z (mm)	Lmax (mm)	Bm1 (mm)	r (mm)	s1 (mm)	L (mm)	R (mm)	L1 (mm)	e (mm)	SDR
20	38	48,0	23	15,00	1,9					11
25	42	54,5	23	19,00	2,3					11
32	46	62,0	22	24,00	2,9					11
40	51	71,0	21	30,00	3,7					11
50	58	83,0	21	37,00	4,6					11
63	66	97,5	21	45,00	5,8					11
75	75	112,5	21	71,25	6,8					11
90	90	135,0	22	85,50	8,2					11
110	110	165,0	25	104,50	10,0					11
125	145	207,5	34	126,00	11,4	145	126	34	11	11
140	162	232,0	38	142,00	12,7	162	142	38	13	11
160	183	263,0	40	162,00	14,6	183	162	40	15	11
180	200	290,0	38	182,00	16,4	200	182	38	16	11
200	220	320,0	40	202,00	18,2	220	202	40	18	11
225	245	357,5	41	227,00	20,5	245	227	41	21	11
250	280	405,0	51	252,00	22,7	280	252	51	23	11
280	310	450,0	52	282,00	25,4	310	282	52	25	11
315	350	507,5	61	318,00	28,6	350	318	61	29	11
355	346	523,5	70	330,00	32,3					11
400	366	566,1	70	350,00	36,3					11
450	426	651,2	70	400,00	40,9					11
500	471	721,3	90	445,00	45,5					11

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:  
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>