



## Membranventil 514 PROGEF PP-H Kopplingar med svetsmuffar

### Utförande:

- Material: PP-H
- Fördubblad flödeskapacitet
- En husmutter ersätter fyra skruvar
- Rätt med inbyggd låsmekanism
- Lätt montage och demontage
- Kort bygglängd

### Option:

- Individuell konfiguration av ventilen möjlig
- Självjusterande multifunktionsmodul med integrerade ändlägesbrytare

\* O-Ring material: FKM

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-värde ( $\Delta p=1$ bar) (l/min)	NBR RSK Artikelnr.	EPDM Artikelnr.	RSK	PTFE/ EPDM* RSK Artikelnr.
20	15	10	125	167 514 002	167 514 012	455 31 16	167 514 032
25	20	10	271	167 514 003	167 514 013	455 31 17	167 514 033
32	25	10	481	167 514 004	167 514 014	455 31 18	167 514 034
40	32	10	759	167 514 005	167 514 015	455 31 19	167 514 035
50	40	10	1263	167 514 006	167 514 016	455 31 20	167 514 036
63	50	10	1728	167 514 007	167 514 017	455 31 21	167 514 037

d (mm)	FKM RSK Artikelnr.	SP	Vikt (kg)
20	167 514 062	1	0,267
25	167 514 063	1	0,391
32	167 514 064	1	1,151
40	167 514 065	1	1,277
50	167 514 066	1	1,386
63	167 514 067	1	3,030

d (mm)	D (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M (mm)	z (mm)	Slag. = Hx (mm)
20	65	65	48	73	14	12	128	25	M6	96	7
25	80	65	58	81	18	12	150	25	M6	114	10
32	88	87	65	107	22	12	162	25	M6	122	13
40	101	87	79	115	26	15	184	45	M8	140	15
50	117	135	91	148	32	15	210	45	M8	160	19
63	144	135	111	166	39	15	248	45	M8	190	25

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>