




Flödesregleringsventil COOL-FIT 2.0 Push System Eurocone-anslutning i båda ändar

Utförande:

- Flödesregleringsventil tillverkad av mässing, slagtålig plast och EPDM-tätningar
- Båda sidor anslutning till COOL-FIT 2.0 Push System
- Mätområde: 3.0 - 12.0 (l/min)
- Mät noggrannhet: $\pm 10\%$ av det visade värdet
- Med isolering av NBR-skum och skal av TPE
- Paketets innehåll: 1x ventil, 2x adaptrar, 2x kompressionsringar, 1x isoleringsskal



d (mm)	D (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-100-value ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	Artikelnr.	RSK	SP	Vikt (kg)	Lmax (mm)	z (mm)	Dos (mm)
16	44	12	10	30,8	138 984 025	535 61 41	1	0,625	252	82	69
20	48	15	10	30,8	138 984 026	535 61 51	1	0,669	252	86	69

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>