


DIVELLO SYNC LOCKSHIELD VALVE ANGLE



DIMENSION	DN10 (G10)
WARRANTY	5 YEARS*
EN STANDARD	EN215

**Fails due to normal product wear, rubber part wear, incorrect installation, incorrect use or failure to follow assembly instructions will not be compensated.*

SWE - Returventil med vinkel för värmesystem och mindre kylsystem. DIVELLO ORIGINAL™: Radiatorberoende och optimerande originalprodukt. DIVELLO STATIC H-TECH™: Statisk och steglös förinställning ger en bestående och exakt injustering. Används för injustering eller avstängning av systemets cirkulation och måste installeras i radiators returflöde. Double O-Ring: Dubbla o-ringar på ventilspindeln och inre ventilinsats bidrar till minimal risk för läckage och problemfri användning.

NOR/DAN - Returventil med vinkel for varmesystem og mindre kjølesystem. DIVELLO ORIGINAL™: Radiatoruavhengig og optimerende originalprodukt. DIVELLO STATIC H-TECH™: Statisk og trinnløs forhåndsinnstilling gir en bestående og nøyaktig innjustering. Brukes til innjustering eller avstenging av systemets sirkulasjon og må installeres i radiatorens returstrøm. Double O-Ring: Dobbelte o-ringer på ventilspindelen og indre ventilinnsats bidrar til minimal risiko for lekkasje og problemfri bruk.

FIN - Kulmallinen paluuventtiili lämmitysjärjestelmiin ja pieniin jäähdytysjärjestelmiin. DIVELLO ORIGINAL™: Kaikkien pattereiden kanssa yhteensopiva ja optimoitu alkuperäistuote. DIVELLO STATIC H-TECH™: Staattinen ja portaaton esiasetus antaa pysyvän ja tarkan säädön. Käytetään järjestelmän kierron säätämiseen tai sulkemiseen, asennetaan patterin paluuvirtaukseen. Double O-Ring: Venttiilin karan ja sisäosien kaksinkertaiset O-renkaat vähentävät vuotoriskiä ja takaavat ongelmattoman käytön.

ENG - Lockshield valve with angle for heating systems and smaller cooling systems. DIVELLO ORIGINAL™: Radiator-independent and optimizing original product. DIVELLO STATIC H-TECH™: Static and stepless presetting ensures a permanent and exact balancing of the system. Used to balance or close the system circulation and must be installed in the return flow of the radiator. Double O-Ring: Double o-rings on the valve pin and inner valve insert contribute to minimal risk of leakage and trouble-free use.

VERSION	PACK	RSK	NRF	LVI	VVS	ART	EAN
DN10	1-PACK	4875413	8500656	4033835	403771303	9022210	7350090141767
DN15	1-PACK	4875414	8500657	4033836	403771304	9022215	7350090141774
DN20	1-PACK	4875415	8500658	4033837	403771306	9022220	7350090141781